

Profils de base (Extrait de la gamme)

**341 140**  
E(S/G/V) 236 217  
Goupille 218 157 / 218 156  
Vis 225 304 / 225 305  
Stab. 226 943 / 281 783  
RT 235 066  
Goupille 218 157 / 218 156  
Vis 225 304 / 225 305

**341 130**  
E(S/G/V) 236 198  
Goupille 218 157  
Vis 225 304  
Stab. 226 943  
281 783  
RT 235 068  
Goupille 218 157  
Vis 225 304

**341 150**  
E(S/G/V) 236 199  
Goupille 218 157  
Vis 225 304  
Stab. 226 943  
281 783  
RT 235 070  
Goupille 218 157  
Vis 225 304

**340 070**  
E(S/G/V) 226 949  
Goupille 218 157  
Vis 225 304  
Stab. 226 943  
281 783  
RT 235 072  
Goupille 218 157  
Vis 225 304

**340 370**  
E(S/G/V) 236 217  
Goupille 218 157  
Vis 225 304  
Stab. 226 943  
281 783

**355 580**  
E(S/G/V) 236 217  
Goupille 218 157  
Vis 225 304  
Stab. 226 943  
281 783

**349 840**  
E(S/G/V) 236 217  
Goupille 218 156  
Vis 225 305  
Stab. 226 943 / 281 783  
RT 235 066  
Goupille 218 157 / 218 156  
Vis 225 304 / 225 305

**Δ 517 430**  
E(S/G/V) 236 217  
Goupille 218 157 / 218 156  
Vis 225 304 / 225 305  
Stab. 226 943 / 281 783  
RT 235 066  
Goupille 218 157 / 218 156  
Vis 225 304 / 225 305

**Δ 517 490**  
E(S/G/V) 236 198  
Goupille 218 157  
Vis 225 304  
Stab. 226 943  
281 783  
RT 235 068  
Goupille 218 157  
Vis 225 304

**Δ 517 500**  
E(S/G/V) 236 199  
Goupille 218 157  
Vis 225 304  
Stab. 226 943  
281 783  
RT 235 070  
Goupille 218 157  
Vis 225 304

**Δ 480 320**  
E(S/G/V) 236 198  
Goupille 218 157  
Vis 225 304  
Stab. 268 986  
281 783

**Δ 540 430**  
E(S/G/V) 236 198  
Goupille 218 157  
Vis 225 304  
Stab. 268 943  
268 986  
281 783

**349 590**  
E(S/G/V) 236 217  
Goupille 218 156  
Vis 225 305  
Stab. 226 943  
281 783  
E(S) 236 568

**340 110**  
E(S/G/V) 236 217  
Goupille 218 157 / 218 156  
Vis 225 304 / 225 305  
Stab. 226 943 / 226 944 / 281 783  
RT 235 066  
Goupille 218 157 / 218 156  
Vis 225 304 / 225 305

**340 120**  
E(S/G/V) 236 198  
Goupille 218 157  
Vis 225 304  
Stab. 226 943 / 226 944 / 281 783  
RT 235 068  
Goupille 218 156  
Vis 225 305

**340 130**  
E(S/G/V) 236 199  
Goupille 218 157  
Vis 225 304  
Stab. 226 943 / 226 944 / 281 783  
RT 235 070  
Goupille 218 157  
Vis 225 304

**340 140**  
E(S/G/V) 226 949  
Goupille 218 157  
Vis 225 304  
Stab. 226 943 / 226 944 / 281 783  
RT 235 072  
Goupille 218 158  
Vis 225 303

**373 610**  
E(S/G/V) 226 598  
Goupille 218 157  
Vis 225 304  
Stab. 226 943  
281 783  
Tôle d'angle 216 674

**358 990**  
E(S/G/V) 236 217  
Goupille 218 157 / 218 156  
Vis 225 304 / 225 305  
Stab. 226 943 / 226 944 / 281 783  
RT 235 066  
Goupille 218 157 / 218 156  
Vis 225 304 / 225 305

**340 360**  
E(S/G/V) 236 198  
Goupille 218 157  
Vis 225 304  
Stab. 226 943  
281 783

**340 790**  
RT 235 068  
Goupille 218 156  
Vis 225 305

**340 800**  
RT 235 068  
Goupille 218 156  
Vis 225 305

**340 810**  
RT 235 068  
Goupille 218 156  
Vis 225 305

**156 980**  
E(S) + Stab.: 236 675

**244 056 Noir**  
E(S/G/V) 236 217  
Goup. 218 157 / 218 156  
Vis 225 304 / 225 305  
Stab. 236 253  
RT 235 066  
Goup. 218 157  
Vis 225 304

**355 870**  
E(S/G/V) 236 217  
Goup. 218 157 / 218 156  
Vis 225 304 / 225 305  
Stab. 236 253  
RT 235 066  
Goup. 218 157  
Vis 225 304

**309 360**  
205 550

**Légende :**  
Stab. = Stabilisateur d'aile

**Réhausse feuillure**  
(Uniquement en cas d'ouvrants  
Schüco AWS 60 BD  
avec dormants AWS 60 )  
205 550

**Attention :**  
Pour les profils complémentaires de types: parclose, bavettes, tapées, profils de liaison ... Consulter les planches murales: Articles Communs

Profilé	Embout	Support	Fixation support
340 790	238 190	238 187	205 008 + 205 086
340 800	238 191	238 188	205 008 + 205 086
340 810	238 192	238 189	205 008 + 205 086

**220 424**  
Clameau de fixation  
Vis à tête hexagonale M6 x 25 mm (hors lot Schüco)

**Dormants coupe droite**

Embouts : 288 743 Noir, 288 742 Blanc

**Δ 435 360**  
205 766

Embout : 268 428 Noir

**Δ 442 120**  
205 766

Embouts : 288 471 Noir, 288 470 Blanc

**Δ 442 110**  
205 766

**Dormants avec tapée intégrée**

E(S/G/V) + Stab.: 236 890  
Goupille: 218 779 + 218 892  
Vis: 225 306 + 225 307

**Δ 435 360**

E(S/G/V) + Stab.: 236 890  
Goupille: 218 779 + 218 892  
Vis: 225 306 + 225 307

**Δ 435 310**

E(S/G/V) + Stab.: 236 890  
Goupille: 218 779 + 218 892  
Vis: 225 306 + 225 307

**Δ 435 320**

E(S/G/V) + Stab.: 236 890  
Goupille: 218 779 + 218 892  
Vis: 225 306 + 225 307

**Δ 435 330**

E(S/G/V) + Stab.: 236 890  
Goupille: 218 779 + 218 892  
Vis: 225 306 + 225 307

**Δ 435 350**

Embout de gorge 248 430 Noir

Embout d'étanchéité 267 434 Noir